

Strahlbrücke RexBlast Base



Price

€16,695.00*

Prices excl. VAT plus shipping costs

Product number: S02.001.100



Description

- CNC-gesteuerte Strahlbrücke zur automatisierten Bearbeitung von Schriften und Ornamenten – ideal für präzises An- und Tiefstrahlen in gleichbleibender Qualität
- Mehrfeldautomatik mit bis zu 20 individuell definierbaren Strahlbereichen
- Start/Stop-Funktion mit Memory – setzt die Arbeit exakt am gestoppten Punkt fort, auch nach Verfahrbewegung der Brücke
- Z-Achsen-Sicherheitsfunktion – nach Arbeitsende fährt die Brücke automatisch auf den höchsten Z-Achsenpunkt, bevor sie in die Parkposition zurückkehrt – schützt sensible Flächen wie Schriften oder Bronzen
- Reinigungsfunktion – nach Abschluss des Strahlvorgangs kann das programmierte Feld automatisch abgesaugt werden
- Intelligente Flächenfusion – bei Überlappung von bis zu zwei Strahlfeldern werden diese automatisch zusammengefasst, z. B. bei Kreuzformen oder ähnlichen Geometrien
- Einteachlaser zur schnellen Erfassung der Strahlbereiche
- Frei programmierbare Parameter – Verfahrgeschwindigkeit und Anzahl der Durchläufe individuell für jedes Feld steuerbar, auch während des Betriebs anpassbar
- Farbige Touchscreen-Steuerung von Schneider Electronics für intuitive Bedienung
- durch den vormontierten Strahlkopf inkl. Strahlmittelschlauch und Absaugschlauch ist die Strahlbrücke sofort einsatzbereit
- Z-Achsenverstellung: 100 mm
- Arbeitsbereich: 1.200 x 1.200 mm
- Automatische Schmierung
- Stahlschienen mit Bürstenleisten als präzise Führungssachsen – schützt zuverlässig vor schmutzbedingtem Verschleiß
- Robuste Pulverbeschichtung
- Monoblock-Aufbau mit Nivellierfüßen für einfache Aufstellung und sicheren Stand
- Strahlbock optional erhältlich

Product information

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Abmessungen (L/B/H):	2.200 x 2.000 x 1.800 mm
Spannung:	230 V
Gewicht:	250 kg