

# Kompaktsäge CM 180 Automatic | 400 V + Zubehör und Trennscheiben (gebraucht)




## Price

**€15,935.00\***

€18,408.60\* (13.44% saved)

Prices excl. VAT plus shipping costs

**Product number:** SW10305



## Description

- Vorführware von den König Fachtage 2025, wurde an zwei Messetagen vorgeführt
- ideal zum Schneiden von Naturstein und Keramikfliesen, sowie Sockelleisten geeignet
- durch den Einsatz einer Trennscheibe in Kombination mit einer Fasenscheibe ist Schneiden und Fasen in einem Arbeitsgang möglich
- durch optionales Zubehör auch für Mehrfachsnitte für die effiziente Produktion von Sockelleisten und Rutschstreifen geeignet
- neigbare Motoreinheit für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- präzise Einstellung der Schnitttiefe erfolgt über das Handrad
- automatischer Vorschub (5 Geschwindigkeiten)
- reibungsarme und exakte Führung durch verstellbare PVC-Laufrollen, jeweils ausgestattet mit Kugellagern
- doppelte Führungsschiene
- hochbelastbare Wasserpumpe und mehrere Düsen sorgen für eine hervorragende Kühlung der Trennscheibe
- externer Wassertank (Kapazität: 80 Liter)
- Pumpe mit austauschbaren Filtern
- rostfreies, beschichtetes Stahlgestell

Lieferumfang: Verlängerungstisch mit Anschlag (maximale Verfahrweite 100 cm), Gegenanschlag (maximale Verfahrweite 60 cm), Werkzeugsatz, Schärfstein, Benutzer- und Wartungshandbuch

Zusätzliches Zubehör und Trennscheiben für Mehrfachsnitte für die effiziente Produktion von Sockelleisten und Rutschstreifen inklusive:

- 1x O30.010.201 Wellenverlängerung für Kompaktsäge CM180 [Infos](#)
- 1x O30.010.202 Flansche/ Distanzscheiben für Mehrfachsnitte auf Kompaktsäge CM180 [Infos](#)
- 2x F13.560300 Trennscheibe Prodisc Premium ø 300 mm [Infos](#)
- 2x F13.560010 Anfassscheibe ø 250 mm [Infos](#)
- 1x F13.560020 Rillenscheibe ø 300 mm [Infos](#)

## Product information

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abmessungen (L/B/H):</b>           | 2.800 x 2.000 x 1.500 mm |
| <b>Max. Trennscheibendurchmesser:</b> | 360 mm                   |
| <b>Schnittlänge:</b>                  | 1.800 mm                 |
| <b>Schnitttiefe:</b>                  | 120 mm                   |
| <b>Spannung:</b>                      | 400 V                    |
| <b>Leistung:</b>                      | 2,2 kW                   |
| <b>Gewicht:</b>                       | 450 kg                   |