Erstellt am 29.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* All prices are quoted net of the statutory value-added tax, shipping costs and possibly delivery charges, if not otherwise described

Flex Kreuzlinenlaser Set ALC 3/1-G/R mit Zubehör | Aktionsset Nr. 84



Price

€225.00*

Prices excl. VAT plus shipping costs

Product number: N98.2025.2.A84









Description

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

- mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90° Winkel plus Lot (rote Laserlinie), einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- grüne Laserdiode
- das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger bis zu 70 Meter
- Messgenauigkeit ± 0,3 mm/m
- Selbstnivellierung
- optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- abschaltbare Selbstnivellierung
- einfache Bedienung
- Transportsicherung
- integrierter Li-Polymer Akku
- 1/4" Gewinde für Stativ
- ideal zum Ausrichten des Ständerwerks
- Laserklasse 2
- Temperaturbereich -5 +50 °C

Lieferumfang: 1x FLEX Kreuzlinienlaser ALC 3/1-G/R, 1x Magnethalter, 1x Transporttasche, 1x USB-Kabel, 1x USB-Ladegerät,

Adresse: J. König GmbH & Co. Dieselstraße 2 76227 Karlsruhe DEUTSCHLAND Kontakt: Telefon +49 (0)721 40905-0 Telefax +49 (0)721 40905-33 Webseite www.j-koenig.de E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches: Amtsgericht Mannheim USt-ID-Nr.: DE 143 50 33 82



Erstellt am 29.10.2025. Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* All prices are quoted net of the statutory value-added tax, $\underline{\text{shipping costs}}$ and possibly delivery charges, if not otherwise described

Product information

| Akku Laufzeit: | 300 - 660 min |
|----------------------|-------------------------------------|
| Messgenauigkeit: | \pm 0,3 mm/m (Lot \pm 0,6 mm/m) |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Тур: | Kreuzlinienlaser |
| max. Arbeitsbereich: | 50 m / Lot 5 m |
| Gewicht: | 530 g |