

FLEX Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18-EC HD2 C



Price

€259.00*

Prices excl. VAT plus shipping costs

Product number: J03.023.026

Description

- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- höchstes Drehmoment von 170 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min
- mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- elektronische Schnellbremse
- robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Product information

Abmessungen (L/B/H):

175,5 x 65 x 214 mm

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Akku Leistung:	2,5 Ah , 5,0 Ah , 8,0 Ah
Bohrfutter-Spannweite:	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0 - 700 U/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0 - 3.000 U/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:	0 - 9.600 U/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang:	0 - 40.800 U/min
Spannung:	18 V
max. Bohrdurchmesser:	Holz: 160 mm , Stahl: 13 mm , Stein: 16 mm
max. Drehmoment:	170 Nm
Gewicht:	1,6 kg