

# FLEX Betonschleifer LDE 16-8R | Ø 125 mm



## Price

**€610.00\***

Prices excl. VAT plus shipping costs

**Product number:** N53.095



## Description

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.
- Aufnahme: M 14
- Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 x Diamantschleifteller Thermo-Jet, 1 x Absaughaube mit Bürstenkranz, 1 x Bügelhandgriff, 3 x Kabelhalter, 1 x Innensechskantschlüssel SW 4, 1 x Stirnlochschlüssel, 1 x Transportkoffer L-BOXX ® 238

## Product information

<b>Drehzahl:</b>	4.500 - 7.800 U/min
<b>Max. Schleifscheibendurchmesser:</b>	125 mm
<b>Spannung:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	1.600 W
<b>Gewicht:</b>	3,1 kg