

FLEX Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18-EC HD2 C

**Preis****259,00 €***exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten**Produktnummer:** J03.023.026

Beschreibung

- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- höchster Drehmoment von 170 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min
- mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- elektronische Schnellbremse
- robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrre
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Produktinformationen

Abmessungen (L/B/H):

175,5 x 65 x 214 mm

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Website www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

| | |
|------------------------------------|--|
| Akku Leistung: | 2,5 Ah , 5,0 Ah , 8,0 Ah |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 - 700 U/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 - 3.000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang: | 0 - 9.600 U/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang: | 0 - 40.800 U/min |
| Spannung: | 18 V |
| max. Bohrdurchmesser: | Holz: 160 mm , Stahl: 13 mm , Stein: 16 mm |
| max. Drehmoment: | 170 Nm |
| Gewicht: | 1,6 kg |

Zubehör



FLEX Akku Basis POWER 55 R | Set | 18Volt

J02.085.110

- Set bestehend aus einem Schnelladegerät CA 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs Li-Ion AP 18/5,0 AH
- für...

250,00 €*

FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 2,5 Ah

J02.085.090

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack,...

76,00 €*

FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 5,0 Ah

J02.085.091

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack,...

119,00 €*

FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 8,0 Ah

J02.085.092

- 8,0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0 V mit integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige

199,00 €*

FLEX Ladegerät CA 12 / 18,0 V

J02.085.100

- zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks
- mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand
-

71,00 €***Adresse:**

J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:

Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Website www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:

Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82