

Baustellensäge UTS | S-H 1250 | AL



Preis

2.575,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: O15.508

Beschreibung

- einfache und stabile Schwenkvorrichtung für Schrägschnitte bis 45°
- Höhenverstellung über arretierbares Handrad und Gewindespindel
- durch einklappbare Beine leicht zu transportieren
- lang bewährte 12-fach Kugellagerführung
- an Wannrückseite angebrachte Laufrollen – dadurch einfach zu transportieren (ähnlich einer Sackkarre)
- stabile Transportstange ermöglicht bequemerer Tragen der Maschine
- mit Aluminiumwasserwanne
Bohrung 30 mm

Produktinformationen

Abmessungen (L/B/H):	1.750 x 700 x 600 mm
Drehzahl:	2.800 U/min
Gewicht:	98 kg
Leistung:	2,2 kW
Schnittlänge:	1300 mm
Schnitttiefe:	80 mm, 115 mm
Spannung:	230 V
Trennscheibendurchmesser Ä:	300 mm, 350 mm

Zubehör



Seitentisch UTS

015.510

- höhenverstellbarer Stützfuß
- Auflage: 425 x 495 mm

119,00 €*



Spezialanschlag UTS 1.000 - 1.500

090.020.159

- Langer, vorn und hinten geführter Anschlag, durch Längenverstellung individuell anpassbar
- Verbessert die Präzision für lange Schnitte

94,00 €*



Diagonalwinkel UTS

090.020.155

62,50 €*



Sterngriffmutter für Standbein UTS

090.020.101

9,00 €*



Umwälzpumpe Riva | 35 W

080.020.000.03

- Ersatzpumpe passend für alle Baustellensägen
- Kabellänge 1,5 m

91,00 €*