

# Akemi Colour Bond MAXI POWER grau 1860

## Preis

**39,15 €\***

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

**Produktnummer:** G21.1860



## Beschreibung

**vorgefärbter, gelartiger 2-Komponentenkleber auf Basis Epoxyacrylat in verschiedenen Farben, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut). Verarbeitungszeit: ca. 5-7 Minuten (20°C), Mischungsverhältnis 10:1**

- zum schnellen, einfachen und sicheren Herstellen von unsichtbaren Klebefugen in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- die über 50 Colour Bond-Farben sind deckungsgleich mit dem 1-Komponenten-Dichtstoff Compositil (gleiche Colour Codes) für Dehnungs- und Anschlussfugen bei Kompositsteinen (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM)
- Aushärtezeit 20 - 30 min. (bei 20°)

Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufes vertrieben werden.

## Produktinformationen

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material (Anwendung):</b> | Betonwerkstein , Granit , Kalkstein , Keramik , Marmor , Naturstein , Quarzkomposit |
| <b>Aushärtezeit:</b>         | schnell                                                                             |
| <b>Einsatzbereich:</b>       | Innenbereich                                                                        |
| <b>Farb Nr.:</b>             | 1860                                                                                |
| <b>Farbe:</b>                | grau , vorgefärbt                                                                   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Gebinde:</b>            | Kartusche     |
| <b>Inhalt:</b>             | 250 ml        |
| <b>Klebstoff-Basis:</b>    | Epoxy-Acrylat |
| <b>Klebstoffanwendung:</b> | kleben        |
| <b>Konsistenz:</b>         | gelartig      |
| <b>Polierfähigkeit:</b>    | ausgezeichnet |
| <b>UV - Stabilität:</b>    | gut           |
| <b>Verarbeitungszeit:</b>  | kurz          |
| <b>Verklebung:</b>         | starr         |