

FLEX Winkelschleifer SE 14-2 125

Preis

595,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: J10.014.0950



Beschreibung

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerte Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment

- einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- 4 m PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Aufnahme: M 14
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

Lieferumfang: Klettschleifteller, Schleifpapier, 1 x Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, 1 x Saugadapter, 1 x Zusatzhandgriff, 1 x Stirnlochschlüssel gekröpft, 1 x Innensechskantschlüssel SW 4, 1 x Innensechskantschlüssel SW 5, 3 Kabelhalter, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage

Produktinformationen

Drehzahl:	600 - 2.100 U/min
Drehzahl regulierbar:	ja
Max. Schleifscheibendurchmesser:	125 mm
Leistung:	1.400 W
Gewicht:	2,6 kg